

A

B

C

D

A

B

C

D

GM-SSY形三菱ギヤードモートル


全閉外扇形 三相 屋内形 耐熱クラス E 連続定格
周囲温度40℃ 温度上昇限度 75K 塗装色 シルバー 質量 17.1kg
グリス潤滑 電磁ブレーキ内蔵 (ブレーキトルク 7.15Nm)
形名 GM-SSYFB-RH ギヤサイズ 30 減速比 1/
0.75 kW 4 P / / V 50/60/60 Hz / / r/min
許容出力軸トルク (50Hz)/ (60Hz) Nm 許容出力軸オーバ-ハング荷重 N
付属品 (保護カバー、特殊座金)

御注文元 殿
納入先 殿
用途
御注文書番号
台数 台
弊工事番号
弊営業番号

改定 CHANGE

★フランジ取り付けの場合は、
六角穴付ボルト (M10) と付属の
特殊座金をご使用ください

4-M12ネジ24深さ (★内径φ10.5)
φ18X13ザグリ穴 (両面)



出力軸詳細寸法図

07SSY

出図先		MITSUBISHI ELECTRIC FA INDUSTRIAL PRODUCTS CORPORATION	一時図	常用図	#図番	有	無
拝GM)	DIM. IN mm	作成日付 DATE	2006. 11. 14	検認 APPROVED	TITLE	0.75kW	
ス・コ	尺度 SCALE	作成 DRAWN	春日		外形寸法図	1/7.5~1/30	
コ・ヒ	1 : 6	照査 CHECKED	洲本	浜走	DWG. No	PX25723	副番 REV.
ア・ツ	NTS	設計 DESIGNED	坂下				