

GM-SSY形三菱ギヤードモータ


全閉外扇形 三相 屋内形 耐熱クラス E 連続定格
周囲温度40℃ 温度上昇限度 75K 塗装色 シルバー 質量 11.0kg
グリス潤滑
形名 GM-SSYF-RH ギヤサイズ 30 減速比 1/
0.4 kW 4 P / / V 50/60/60 Hz / / r/min
許容出力軸トルク (50Hz)/ (60Hz) Nm 許容出力軸オーバ-ハング荷重 N
付属品 (保護カバー、特殊座金)

御注文元 殿
納入先 殿
用途
御注文書番号
台数 台
弊工事番号
弊営業番号



改定 CHANGE

★フランジ取り付けの場合は、
六角穴付ボルト (M10) と付属の
特殊座金をご使用下さい


4-M12ネジ 24深さ (★内径φ10.5)
φ18×13ザグリ穴 (両面)



A矢の方向より見る



出力軸詳細寸法図



gm99

出図先		MITSUBISHI ELECTRIC FA INDUSTRIAL PRODUCTS CORPORATION	一時図	常用図	#図番	有	無
拝GM)	DIM. IN mm	作成日付 DATE	2005. 10. 07	検認 APPROVED	TITLE	0.4 kW	
ス・コ	尺度 SCALE	作成 DRAWN	春日	浜 走	外形寸法図	1/40 ~ 1/60	
コ・ヒ	1 : 4	照査 CHECKED	洲 本		DWG. No	PX23283	副番 REV.
ア・ツ	NTS	設計 DESIGNED	坂 下				